ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung TANGENTA

245.838

Überdachung TANGENTA

Konstruktion:
Stahl-Schweißkonstruktion, freitragend einseitig, ohne Seitenwände.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Dach:
Giebeldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.
Entwässerung:
Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette.

Oberfläche Konstruktion : verzinkt
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Lichte Höhe : 2200 mm
Dachausführung : Giebeldach
Entwässerung : integriert
Ausführung Überdachung : ohne Rück- und Seitenwand
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Gesamthöhe : 2700 mm
Feldanzahl : 3
Dachverglasung : VSG Klarglas
Dachtiefe : 2250 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Dachbreite : 4700 mm

zum Webshop