



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung TANGENTA

245.842

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TANGENTA

Konstruktion:

Stahl-Schweißkonstruktion, freitragend einseitig, ohne Seitenwände.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Giebeldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette.

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²

Lichte Höhe : 2200 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Entwässerung : integriert

Dachausführung : Giebeldach

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Feldanzahl : 3

Dachtiefe : 2250 mm

Dachverglasung : VSG Klarglas

Ausführung Überdachung : ohne Rück- und Seitenwand

Dachbreite : 4700 mm

Gesamthöhe : 2700 mm

zum Webshop