ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung TANGENTA

245.882

Überdachung TANGENTA

Konstruktion:
Stahl-Schweißkonstruktion, freitragend zweiseitig (Y-Ausführung), ohne Seitenwände.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Dach:
Giebeldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.
Entwässerung:
Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette.
Nutzung : doppelseitig
Dachtiefe : 5000 mm
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Material Konstruktion : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Ausführung Überdachung : ohne Rück- und Seitenwand
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Lichte Höhe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2700 mm
Dachverglasung : VSG Klarglas
Feldanzahl : 4
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Dachbreite : 6200 mm

zum Webshop