ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung Z02

245.917

Überdachung Z02

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus Quadratrohren und gekanteten Dachträgern, vordere Stützen eingerückt.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:
Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 270 mm hoch.
Entwässerung:
Im Dach integrierte Entwässerung. Standardmäßig Blende als Sammelrinne, Ableitung durch Stützen, Ablauf oberirdisch.
Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m²
Windlast: Zone 2
Befestigung:
Stützen zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Dachausführung : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Produkttyp : Carport
Ausführung : ohne Rück- und Seitenwände
Feldanzahl : 2
Lichte Höhe : 2200 mm
Gesamthöhe : 2507 mm
Dachtiefe : 5810 mm
Lichte Breite : 4880 mm
Dachbreite : 10190 mm
Stellplätze : für 4 Pkw
Dacheindeckung : Trapezblech
Durchfahrtsbreite : 4880 mm

zum Webshop