

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Überdachung Z02

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.de

Überdachung Z02

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Quadratrohren und gekanteten Dachträgern, vordere Stützen eingerückt.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 270 mm hoch.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung. Standardmäßig Blende als Sammelrinne, Ableitung durch Stützen, Ablauf oberirdisch.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Dachausführung: Flachdach

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m²

Produkttyp: Carport

Ausführung: ohne Rück- und Seitenwände

Lichte Höhe: 2200 mm Gesamthöhe: 2507 mm Dachtiefe: 5810 mm Lichte Breite: 4880 mm

Feldanzahl: 3

Dachbreite: 15190 mm

Dacheindeckung: Trapezblech

Stellplätze: für 6 Pkw

Durchfahrtsbreite: 4880 mm

Dacheindeckung: Trapezblech 100/275 x 1 mm

zum Webshop