



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Überdachung TOBACCO GREEN vorgefertigt für Dachbegrünung - 245.935

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TOBACCO GREEN

vorgerichtet für Dachbegrünung

Konstruktion:

Stahlkonstruktion, Stützen und Wandträger aus Vierkantrohren. Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Edelstahl-Verschraubung. Dachkonstruktion für Dachbegrünung.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, oben liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende Attika 170 mm hoch. Dachkonstruktion vorgerichtet für Dachbegrünung bis maximal 70 kg/m² im wassergesättigtem Zustand, Umrandungshöhe für Dachbegrünung 100 mm. Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO optional gegen Mehrpreis.

Hinweis: Nach Montageabschluss des Stahlbaus ist bis zum Aufbringen der Dachbegrünung bauseits ausreichendes Beschwerungsmaterial, z.B. Sandsäcke zur Sicherung der Auflageplatte beizustellen und aufzubringen. ZIEGLER übernimmt bei Unterlassung keinerlei Haftung für daraus entstehende Sach- und Personenschäden.

Entwässerung:

Ablauf durch die hinteren Stützen oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, alle Verbindungsmittel inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Raucherunterstand

Entwässerung : integriert

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachbreite : 2400 mm

Dachtiefe : 2400 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop