



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Überdachung PEGASUS**

246.400

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung PEGASUS

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkästen aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

## **Dach:**

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 1,88 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeicher.

## **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 2000 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Lichte Höhe : 2185 mm

Stützenraster : 1500 mm

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Nutzung : einseitig

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Wartehalle

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Gesamthöhe : 2500 mm

Dacheindeckung : VSG Klarglas

Dachbreite : 3300 mm

**zum Webshop**