ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung PEGASUS

246.492

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:
Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.
Dach:
Pultdach aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.
Entwässerung:
Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.
Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Lichte Höhe : 2185 mm
Stützenraster : 1500 mm
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Nutzung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 4
Dachtiefe : 2250 mm
Dacheindeckung : VSG glashell
Oberfläche Konstruktion : verzinkt
Dachbreite : 6300 mm
Gesamthöhe : 2530 mm

zum Webshop