




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung VIRGO

246.928



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung VIRGO

**Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.

**Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

**Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

**Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:**

Zone 2

**Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungsmittel aus Edelstahl.

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Nutzung : einseitig

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Feldanzahl : 3

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Pulldach

Dachtiefe : 2250 mm

Dachbreite : 13760 mm

Lichte Höhe : 2280 mm

Anzahl Stellplätze : 27 Stück

Gesamthöhe : 2660 mm

**zum Webshop**