



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung VIRGO

246.938

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung VIRGO

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen, ohne vordere Dachstützen.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigung:

Die Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Pulldach

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Dachtiefe : 2250 mm

Stützenraster : 3000 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Lichte Höhe : 2280 mm

Dachbreite : 3220 mm

Gesamthöhe : 2660 mm

zum Webshop