ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung VIRGO

246.986

Überdachung VIRGO

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren mit freitragenden konischen Kragarmen, ohne vordere Dachstützen.

Dach:
Pultdach, Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:
Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

Oberflächen:
Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigung:
Die Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Produkttyp : Wartehalle
Dachtiefe : 1800 mm
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Lichte Höhe : 2280 mm
Gesamthöhe : 2635 mm
Dachbreite : 4720 mm

zum Webshop