ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung LUNA

247.021

Überdachung LUNA

Konstruktion:
Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren.

Dach:
Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.
Gewicht pro Dachsegment: 250 kg

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:
Das Attikaprofil ist als Regenrinne ausgebildet. Der Ablauf erfolgt korrosionssicher integriert durch die hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 150 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflächen:
Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.
Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Befestigung:
Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Dacheinheit vormontiert.

Dachausführung : Flachdach
Nutzung : einseitig
Stütze : Quadratrohr 80 x 80 x 3 mm
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 3
Dacheindeckung : Trapezblech
Lichte Höhe : 2275 mm
Dachbreite : 13660 mm
Artikelbezeichnung : Fahrradüberdachung LUNA (ohne Rück- / Seitenwände)
Dachtiefe : 2400 mm
Dacheindeckung : Trapezblech 35/207 x 0,75 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Gesamthöhe : 2448 mm

zum Webshop