ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung LUNA

für Doppelstock-Fahrradparksysteme - 247.151

Überdachung LUNA
für Doppelstock-Fahrradparksysteme

Konstruktion:
Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:
Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

Entwässerung:
Im Dach integrierte Entwässerung. Ablauf durch die hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:
sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m².

Windlast:
Zone 2

Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Entwässerung : integriert
Nutzung : einseitig
Feldanzahl : 3
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachbreite : 13660 mm
Dachtiefe : 2400 mm
Ausführung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Lichte Höhe : 2800 mm
Gesamthöhe : 2975 mm

zum Webshop