


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung Z01

247.215



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung Z01

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140 und gekanteten Dachblenden, vordere Stützen eingerückt. Überdachung vorbereitet für Wandelemente.

## **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 2,00 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

## **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt.

## **Befestigung:**

Die Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Produkttyp : Carport

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Stützenraster : 5310 mm

Dachtiefe : 5500 mm

Stellplätze : 4 Stück

Anlieferung : zerlegt

Lichte Höhe : 2200 mm

Feldanzahl : 2

Gesamthöhe : 2625 mm

Dachbreite : 10910 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Breite : 5210 mm

Durchfahrtsbreite : 5210 mm

## **zum Webshop**