



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradständer IRVING

2 Stellplätze, einseitig - 271.506



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer IRVING

## 2 Stellplätze, einseitig

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügel (Ø 30 mm) mit Öse zum optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Schlösser. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Mit rahmenschonender Kunststoffummantelung in schwarz. Stellraumtiefe 1850 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagmaterial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten. Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten. Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton.

Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Nutzung : einseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Anlehnbügel : mit  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Breite : 1000 mm  
Ausführung : Bügel zum Verschrauben  
Produkttyp : Fahrradständer  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 500 mm  
Radeinstellung : tief / hoch  
Reifenbreite : 64 mm  
Material : Stahl  
Gewicht : 16 kg  
Höhe über Flur : 845 mm  
Höhe : 845 mm  
Tiefe : 850 mm

**zum Webshop**