

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradständer IRVING

4 Stellplätze, einseitig - 271.507



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer IRVING

## 4 Stellplätze, einseitig

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügel (Ø 30 mm) mit Öse zum optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Schlösser. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Mit rahmenschonender Kunststoffummantelung in schwarz. Stellraumtiefe 1850 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten. Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten. Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton.

Nutzung : einseitig

Anlehnbügel : mit

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anzahl Stellplätze : 4 Stück

Ausführung : Bügel zum Verschrauben

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Radeinstellung : tief / hoch

Reifenbreite : 64 mm

Material : Stahl

Breite : 2000 mm

Höhe über Flur : 845 mm

Höhe : 845 mm

Gewicht : 32 kg

Tiefe : 850 mm

**zum Webshop**