

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradständer IRVING

8 Stellplätze, doppelseitig - 271.510



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer IRVING

8 Stellplätze, doppelseitig

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügel (Ø 30 mm) mit Öse zum optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Schlösser. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Mit rahmenschonender Kunststoffummantelung in schwarz. Stellraumtiefe 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten. Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten. Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton.

Nutzung : doppelseitig

Anlehnbügel : mit

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Ausführung : Bügel zum Verschrauben

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Radeinstellung : tief / hoch

Tiefe : 1270 mm

Reifenbreite : 64 mm

Radabstand : 540 mm

Material : Stahl

Anzahl Stellplätze : 8 Stück

Breite : 2160 mm

Höhe über Flur : 845 mm

Höhe : 845 mm

Gewicht : 63 kg

zum Webshop