



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradüberdachung CEPHEUS

2 Feld, einseitig, verzinkt - 272.182



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradüberdachung CEPHEUS

2 Feld, einseitig, verzinkt

## **Konstruktion:**

Stabile Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

## **Dach:**

Bogendach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend an der Rückseite.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

## **Hinweis:**

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Entwässerung : frei abtropfend

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m<sup>2</sup>

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Dacheindeckung : Polycarbonat

Dachtiefe : 2100 mm

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Artikelbezeichnung : Fahrradüberdachung CEPHEUS (ohne Seitenwände)

Gesamthöhe : 2290 mm

Dachbreite : 4130 mm

**zum Webshop**