




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Raucherunterstand CIGAR

2 Felder, feuerverzinkt - 272.192



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand CIGAR

2 Felder, feuerverzinkt

Konstruktion:

Robuste Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren. Standardmäßig inklusive Rück- und einer Seitenwand.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. Trapezblech beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Dach:

Flachdach, pfettenlose Dacheindeckung mit Trapezblech.

Rück- / Seitenwand:

Well-Polycarbonat, klar transparent mit innenliegender Anlehnmöglichkeit standardmäßig.

Entwässerung:

Frei abtropfend an der Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,75 kN / m²

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten (60 x 200 mm) zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Montage:

Einfache Selbstmontage, Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : frei abtropfend

Gesamthöhe : 2360 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,75 kN/m²

Dachtiefe : 1580 mm
Feldanzahl : 2
Lichte Höhe : 2210 mm
Gewicht : 270,0 kg
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachbreite : 2960 mm

zum Webshop