

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Raucherunterstand BOOTIS

272.229



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand BOOTIS

Konstruktion:

Tragkonstruktion aus Profilrohren verbunden mit der Dachkonstruktion aus Trapezblech.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Trapezblech beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in RAL 9002 grauweiß beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech. Umlaufende Attika 150 mm hoch.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf über Wasserspeier bei ca. 120 mm über dem Boden.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,45 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Zur Abladung muss ein geeignetes Hebezeug vor Ort bereit stehen.

Montage:

Einfache Selbstmontage, Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Durchgangsbreite : 1970 mm

Windlast : Zone 2

Dacheindeckung : Trapezblech

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Personenanzahl : 8

Feldanzahl : 4

Dachtiefe : 2165 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,45 kN/m²

Ausführung : Windschutzwand links

Lichte Höhe : 2360 mm

Dachbreite : 4195 mm
Gesamthöhe : 2510 mm
Gewicht : 800 kg

zum Webshop