

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Überdachung AQUILA

272.299

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Überdachung AQUILA

Konstruktion:

Robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Profilrohren. Stützen und Dachrahmen verschweißt.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika 150 mm.

Rück-/Seitenwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 120 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,90 kN/m2

Windlast:

Zone 3

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Fertig montiert im Werk. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Windlast: Zone 3 Gesamthöhe: 2440 mm

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und farbbeschichtet

Entwässerung: integriert Nutzung: einseitig Produkttyp: Wartehalle

Feldanzahl: 3

Dacheindeckung: Trapezblech

Dachtiefe: 2165 mm Lichte Höhe: 2290 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,90 kN/m²

Dachbreite: 3180 mm

zum Webshop