

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung FORNAX

272.348



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung FORNAX

Konstruktion:

Moderne Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus Quadratrohrprofilen verschweißt sind.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

Dach:

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig in Milchglasoptik entsprechend DIN 18008.

Rück- / Seitenwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Fertig montiert im Werk. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Notwendige Voraussetzungen für eine reibungslose Anlieferung:

- die Zufahrt und der Aufstellort müssen für ein Gewicht von 40 t ausgelegt sein
- die Durchfahrtsmaße zum Aufstellort müssen mind. 3 m x 4 m (B x H) betragen
- der LKW mit Anhänger benötigt eine Rangierfläche von 3 m x 19 m (B x L)
- die Entladefläche für den LKW muss mind. 8 m x 12 m (B x L) groß sein
- die Fläche zum Abstellplatz muss komplett frei sein. Es dürfen keine Hindernisse (Bäume, Schilder, Laternen, Zäune usw.) vorliegen.
- keine Besonderheiten wie z.B. eine Tiefgarage, Vordach usw. dürfen die Kranentladung behindern.

Zum Abladen bitte einen Stapler oder ein geeignetes Flur-/Förderfahrzeug bereithalten. Optional ist eine entsprechende Ablademöglichkeit zubuchbar.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Wartehalle

Windlast : Zone 3

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet

Feldanzahl : 4
Lichte Höhe : 2360 mm
Dachtiefe : 2065 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m²
Gesamthöhe : 2730 mm
Dachbreite : 4380 mm

zum Webshop

Wartehalle FORNAX, Dachbreite x Dachtiefe 4380 mm x 2065 mm, zum Aufdübeln bei -200 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

