



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fundamentplatte

B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm* - 272.374



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fundamentplatte

B x T x H: 4720 x 2360 x 140 mm*

Fundamentplatte aus Stahlbeton mit Steinfugenraster (300 x 300 mm) und rutschhemmender Oberflächengestaltung. Rutschsicherheitsklasse der Betonoberfläche R13. Stirnseiten schalungsglatt, Unterseite von Hand geglättet, Kantenbruch umlaufend. Einschließlich stat. erforderlicher Bewehrung bis 15 kg/m². Inklusiv 4 Stück Transportanker, die seitlich im Beton eingegossen sind.

Die Aufstellung kann auf jedem stabilen Untergrund erfolgen. Bei ebenerdigem Einbau der Überdachungsanlage muss vorher bauseits ein Sand- oder Kiesbett vorgerichtet werden. Ein tragfähiger und ebener Untergrund wird vorausgesetzt. Unebenheiten müssen bauseits im Vorfeld der Anlieferung ausgeglichen werden. Die Montagestelle muss per LKW (40 Tonnen) anfahrbar sein und über eine ausreichende Montagefreiheit verfügen (Kranauslieger).

zum Webshop