

# **ZIEGLER**<sup>®</sup>

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Überdachung AQUARIUS MINI**

272.376



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

**Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Überdachung AQUARIUS MINI

## **Konstruktion:**

Sechseck-Pavillon aus korrosionsgeschützter Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen und Querträgern.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

## **Dach:**

Zeltdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Umlaufende Attika mit integriertem Regenablauf.

## **Rück- / Seiten- / Windschutzwand:**

Inkl. 5 Seitenwandscheiben, Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

## **Entwässerung:**

Über die im Dach integrierte Regenrinne. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,10 kN/m<sup>2</sup>.

**Windlast:** Zone 2

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Fertig montiert im Werk. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Notwendige Voraussetzungen für eine reibungslose Anlieferung:

- die Zufahrt und der Aufstellort müssen für ein Gewicht von 40 t ausgelegt sein
- die Durchfahrtsmaße zum Aufstellort müssen mind. 3 m x 4 m (B x H) betragen
- der LKW mit Anhänger benötigt eine Rangierfläche von 3 m x 19 m (B x L)
- die Entladefläche für den LKW muss mind. 8 m x 12 m (B x L) groß sein
- die Fläche zum Abstellplatz muss komplett frei sein. Es dürfen keine Hindernisse (Bäume, Schilder, Laternen, Zäune usw.) vorliegen.
- keine Besonderheiten wie z.B. eine Tiefgarage, Vordach usw. dürfen die Kranentladung behindern.

Zum Abladen bitte einen Stapler oder ein geeignetes Flur-/Förderfahrzeug bereithalten. Optional ist eine entsprechende Ablademöglichkeit zubuchbar.

Material Konstruktion : Stahl

Anlieferung : fertig montiert

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Feldanzahl : 1

Produkttyp : Raucherunterstand  
Entwässerung : integriert  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Lichte Höhe : 2200 mm  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,10 kN/m<sup>2</sup>  
Dachausführung : Spitzdach  
Dachtiefe : 2030 mm  
Dachbreite : 2344 mm  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und beschichtet  
Gesamthöhe : 2850 mm

**zum Webshop**

Raucherunterstand AQUARIUS MINI, Dachbreite x  
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, inkl. 5 Seitenwände  
ESG, Klarglas, Dach VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion in  
RAL 7016 anthrazitgrau<br /><br />



Raucherunterstand AQUARIUS MINI, Dachbreite x  
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, inkl. 5 Seitenwände  
ESG, Klarglas, Dach VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion in  
RAL 7022 umbragrau<br /><br /><div id="container"  
class="container">Raucherunterstand AQUARIUS  
MINI</div><div class="container">Dachbreite x  
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, Stahlkonstruktion  
feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. 5  
Seitenwände ESG, Klarglas, Dach VSG,  
Klarglas</div></div>

