

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

# **Fahrradüberdachung CEPHEUS** 5 Feld, einseitig, verzinkt und beschichtet - 272.386

TOP-QUALITÄT - direkt vom -



www.ziegler-metall.de

# Fahrradüberdachung CEPHEUS

# 5 Feld, einseitig, verzinkt und beschichtet

#### **Konstruktion:**

Stabile Stützen- und Trägerkonstruktion aus Vierkantrohren.

#### Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

#### Dach:

Bogendach, Dacheindeckung aus Polycarbonat, klar transparent.

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend an der Rückseite.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m<sup>2</sup>

Windlast: Zone 2

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### Lieferung:

Zur Selbstmontage zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

# **Hinweis:**

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

empfohlene Einbautiefe: +/- 0 mm Entwässerung: frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast: Zone 2

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m<sup>2</sup>

Dacheindeckung: Polycarbonat

Dachtiefe: 2100 mm

Oberfläche Konstruktion: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp: Fahrradüberdachung Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachbreite: 20550 mm

Feldanzahl: 5

Gesamthöhe: 2290 mm

zum Webshop