



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung AQUARIUS MINI

272.449



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung AQUARIUS MINI

Konstruktion:

Sechseck-Pavillon aus korrosionsgeschützter Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

Dach:

Zeltdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Umlaufende Attika mit integriertem Regenablauf.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Inklusive 5 Seitenwandschreiben, Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,10 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Fertig montiert im Werk. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Notwendige Voraussetzungen für eine reibungslose Anlieferung:

- die Zufahrt und der Aufstellort müssen für ein Gewicht von 40 t ausgelegt sein
- die Durchfahrtsmaße zum Aufstellort müssen mind. 3 m x 4 m (B x H) betragen
- der LKW mit Anhänger benötigt eine Rangierfläche von 3 m x 19 m (B x L)
- die Entladefläche für den LKW muss mind. 8 m x 12 m (B x L) groß sein
- die Fläche zum Abstellplatz muss komplett frei sein. Es dürfen keine Hindernisse (Bäume, Schilder, Laternen, Zäune usw.) vorliegen.
- keine Besonderheiten wie z.B. eine Tiefgarage, Vordach usw. dürfen die Kranentladung behindern.

Zum Abladen bitte einen Stapler oder ein geeignetes Flur-/Förderfahrzeug bereithalten. Optional ist eine entsprechende Ablademöglichkeit zubuchbar.

Material Konstruktion : Stahl

Anlieferung : fertig montiert

Feldanzahl : 1

Produkttyp : Raucherunterstand

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Lichte Höhe : 2200 mm
Dachtiefe : 2030 mm
Dachbreite : 2344 mm
Dachausführung : Spitzdach
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 2850 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,10 kN/m²
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop