



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Sanitäranlage LEPORIS

272.479



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sanitäranlage LEPORIS

## Konstruktion:

Mobile Stahlkonstruktion aus beschichteten Abkantprofilen und Vierkantrohren. Tragende Eck- und Zwischenpfosten aus Stahlrohr. Boden bestehend aus einem 170 mm hohen Außenrahmen mit eingeschweißten Profilträgern, Lauffläche aus Spanplatten. Blindboden aus sendzimentiertem und verzinktem Profilblech und eingelegter Mineralwolldämmung (120 mm, Brandschutzklasse A2, DIN 4102), abschließender Bodenbelag in PVC grau, inklusive umlaufender Sockelleiste und Revisionsklappe im Fußboden (500 x 500 mm). WC-Anlage (Hänge-WC) aus Porzellan mit Spülkasten, Kunststoffsitz, Wasseranschluss und Abgang, Papierabroller sowie Bürstengarnitur. Waschtisch-Anlage aus Porzellan (500 mm), mit sensorgesteuerter Waschtischarmatur, einstellbarer Hygienespülung, Spiegel mit Ablage, Handtuchhalter, Faltpapier-Handtuchspender sowie Untertischspeicher (5 Liter) und Lüftungsschieber mit Kiemenlüfter aus Metall. Elektroausstattung bestehend aus Elektrounterverteiler AP 230/400 V mit 20 Leitungsschutzschaltern, LED-Rundleuchte (4000K, Ø 200 mm) inkl. Schalter, Netzwerkdoose und Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet. Wände, Pfosten, Türrahmen und Türblatt sowie Sockel in RAL 9006 weißaluminium. Dach und Boden in RAL 6018 gelbgrün. Fensterrahmen in RAL 9010 reinweiß. Dach: Flachdach, aus umlaufendem Abkantprofil (120 mm Überstand) mit einer 250 mm hohen Sichtblende an der Außenseite sowie einer bitumierten Regenrinne. Lagerung auf Profilstahlträgern, die zu einer Einheit mit dem Außenrahmen verschweißt sind. Isolierung mit 160 mm Mineralwolle (Brandschutzklasse A2, DIN 4102). Untersichtverkleidung aus beidseitigen kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffplatten.

## Tür, Rück- und Seitenwände:

Vollwandelement bzw. Sockelwandelement bestehend aus einer verzinkten Stahlblechwanne und beidseitig beschichteten Holzwerkstoffplatten (weiß) mit 40 mm starken Füllhölzern auf 100 mm Wandstärke aufgedoppelt. Sockelwandelement mit zusätzlicher Verglasung (Oberlichtklappfenster mit Handhebel, inkl. Bedienstange). Dämmung aus 2 x 40 mm Mineraldämmplatten. Türelement (955 x 2045 mm) aus verzinktem Stahlblech (doppelwandig 40 mm) mit Spezial-Eckzarge sowie Profilyylinder und Drückergarnitur. Öffnung DIN rechts nach außen aufgehend. Innentür für WC (weiß) mit Badezellenschloss und feststehendem Oberteil als Anschluss zur Decke. Entwässerung: Ablauf über die an der Dachkante integrierte Regenrinne.

**Schneelast:** 2,50 KN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 3

## Befestigung:

Zum freien Aufstellen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

## Lieferung:

Vormontiert im Werk. Der Anschluss der Versorgungs- bzw. Entsorgungsleitungen muss durch einen örtlichen zugelassenen Installateur erfolgen. Zum Abladen einen Stapler oder ein geeignetes Flur-/Förderfahrzeug bereithalten.

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Windlast : Zone 3  
Anlieferung : vormontiert  
Gesamtlänge : 2655 mm  
Entwässerung : integriert  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m<sup>2</sup>  
Gesamtbreite : 1955 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Gesamthöhe : 2970 mm

**[zum Webshop](#)**

Sanitäranlage LEPORIS zur Nutzung als Fahrertoilette,  
Dachbreite x Dachtiefe 1955 mm x 2655 mm,  
Stahlkonstruktion in RAL 9006 weissaluminium

