



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel GILBERT

pulverbeschichtet, zum Einbetonieren - 280.013



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel GILBERT

pulverbeschichtet, zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 48 mm).

Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Breite : 1350 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

