



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Gerätehaus HighLine® - Modell H5
silber-metallic - 330.115

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus HighLine® - Modell H5

silber-metallic

Konstruktion:

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm), mit Dachvorsprung. Mit Doppelflügeltür (Türöffnung: 1550 x 1820 mm), auch variabel in den Seitenwänden positionierbar. Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe:

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in silber-metallic. Dachoberseite quarzgrau-metallic. Innen weiß.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung:

Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser sowie inkl. Laubfänger auf beiden Seiten.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

Zone 4

Schließung:

Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt in Einzelkartons.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Dach : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Türanschlag : DIN links

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Material Tür/en : Stahl

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Farbe : silber-metallic

Fundamentbreite : 2570 mm

Lichte Türhöhe : 1820 mm

Türanschlag : DIN rechts

Lichte Türbreite : 1550 mm

Fundamenttiefe : 2970 mm

Höhe innen : 2100 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 2920 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Gesamttiefe : 3150 mm
Gesamtbreite : 2750 mm
Breite außen : 2750 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe außen : 3150 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Modell : H5
Gewicht : 291 kg

zum Webshop