



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Gerätehaus NEO - Modell 4C mit Einflügeltür - 330.721



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus NEO - Modell 4C

mit Einflügeltür

Konstruktion:

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Mit Einflügeltür (Türöffnung: 830 x 2000 mm, Türanschlag rechts) , inkl. elegantem Acrylglas-Lichtband.

Grundausrüstung: Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe, feuerverzinkt , grauweiß beschichtet), 4 Gerätehalter (feuerverzinkt, grauweiß beschichtet) sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe:

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in dunkelgrau-metallic. Innen grauweiß.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech. Die innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank ihrer hygroskopischen Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit. Außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt.

Entwässerung:

Integrierte Dachrinne inkl. 2 Regenfallrohren mit Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 100 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

Zone 4

Schließung:

Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt in Einzelkartons.

Farbe Rück- und Seitenwände : dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Farbe : dunkelgrau-metallic

Farbe Dach / Tür : dunkelgrau-metallic

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Anlieferung : zerlegt

Türanschlag : DIN rechts

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag DIN rechts

Gesamthöhe : 2220 mm

Höhe außen : 2220 mm

Gesamthöhe : 2220 mm

Gesamtbreite : 2920 mm

Gesamttiefe : 3480 mm

Breite außen : 2920 mm

Tiefe außen : 3480 mm

Modell : 4C

Gewicht : 475 kg

zum Webshop