




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung TAURI

335.502



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TAURI

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen (120 x 80 mm) und Querträgern (120 x 60 mm) aus Rechteckrohr.

## **Dach:**

Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 1,60 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend.

## **Oberflächen:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

## **Hinweis:**

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Rückwand : ohne Rückwand

Artikelbezeichnung : Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück- / Seitenwände)

Material Konstruktion : Stahl

Feldanzahl : 1

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Seitenwände : ohne Seitenwand

Lichte Höhe : 2114 mm

Dacheindeckung : Trapezblech

Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Produktyp : Fahrradüberdachung  
Dachausführung : Pultdach  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m<sup>2</sup>  
Gesamthöhe : 2490 / 2226 mm  
Dachtiefe : 2520 mm  
Dachbreite : 3940 mm  
Anzahl Stellplätze : 7 Stück  
Dachbreite : 3940 mm  
Gesamthöhe : 2490 / 2226 mm

**[zum Webshop](#)**