




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung TAURI

335.514



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TAURI

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen (120 x 80 mm) und Querträgern (120 x 60 mm) aus Rechteckrohr.

Dach:

Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Oberflächen:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Rückwand : ohne Rückwand

Artikelbezeichnung : Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück- / Seitenwände)

Material Konstruktion : Stahl

Feldanzahl : 1

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Seitenwände : ohne Seitenwand

Lichte Höhe : 2114 mm

Dacheindeckung : Trapezblech

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produktyp : Fahrradüberdachung

Dachausführung : Pultdach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²

Gesamthöhe : 2490 / 2226 mm

Dachtiefe : 2520 mm

Dachbreite : 3940 mm

Anzahl Stellplätze : 7 Stück

Dachbreite : 3940 mm

Gesamthöhe : 2490 / 2226 mm

[zum Webshop](#)