

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung TAURI

335.562



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TAURI

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen (140 x 80 mm) und Querträgern (120 x 60 mm) aus Rechteckrohr, mit in der Rückwand integriertem Ablageboard (L x B: 1500 x 250 mm) aus Lärchenholz.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung.

Rückwand:

Perforiertes Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm) feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Befestigung mittels Edelstahlverschraubung.

Seitenwände:

Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm). Befestigung mittels Glaspunkthalterung.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Oberflächen:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben. Ablageboard aus Lärchenholz, lasiert in Eiche rustikal.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Entwässerung : frei abtropfend

Produkttyp : Raucherunterstand

Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2114 mm

Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Pulldach

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm

Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm

Dachtiefe : 2500 mm

Dachbreite : 3940 mm
Personenanzahl : 9

zum Webshop

Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau