

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung TAURI

335.565



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TAURI

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen (120 x 80 mm) und Querträgern (120 x 60 mm) aus Rechteckrohr, mit in der Rückwand integriertem Ablageboard (L x B: 1500 x 250 mm) aus Lärchenholz.

## **Dach:**

Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech.

## **Rückwand:**

Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm). Befestigung mittels Glaspunkthalterung.

## **Seitenwände:**

Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) in Kombination mit perforiertem Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 1,60 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

## **Oberflächen:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben. Trapezblech, bandverzinkt. Ablageboard aus Lärchenholz, lasiert in Eiche rustikal.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Entwässerung : frei abtropfend

Produkttyp : Raucherunterstand

Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2114 mm

Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Pultdach

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm

Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm

Dachtiefe : 2500 mm  
Dachbreite : 3940 mm  
Personenanzahl : 9

**zum Webshop**