



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten GERODA

zum Einbetonieren, pulverbeschichtet, Ø 76 mm - 397.257



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten GERODA

zum Einbetonieren, pulverbeschichtet, Ø 76 mm

Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop