



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite 4,0 m - 397.870



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite 4,0 m

Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß sowie einem mehrteiligen Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen, mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

lichte Durchfahrtshöhe : max. 3800 mm

Produkttyp : Höhenbegrenzung

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe : 4000 mm

Sperrbreite : 4,0 m

Gewicht : 112 kg

Breite : 4372 mm

Höhe über Flur : 4000 mm

zum Webshop

Höhenbegrenzungssperre VANTAA mit verstellbarer Durchfahrtshöhe und beweglicher Barriere

