



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wegesperre MARAC

Sperrbreite 3,5 m, mit Auflagenstütze, rot - 398.077



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre MARAC

Sperrbreite 3,5 m, mit Auflagenstütze, rot

Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung. Hauptstütze (140 x 128 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm, höhenverstellbar -130/+120 mm) aus Stahl. Einteiliger, rechteckiger Aluminium-Sperrbalken (108 x 46 mm) weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Zum Aufdübeln mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm, Auflagestütze 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Form : rechteckig

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit fester Auflagestütze

Höhe über Flur : 1105 mm

Balkenlänge : 3,83 m

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Durchfahrtsbreite : 3,1 m

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Sperrbreite : 3,5 m

Gewicht : 52 kg

zum Webshop