




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wegesperre MARAC

Sperrbreite 5 m, mit Pendelstütze, rot - 398.090



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre MARAC

Sperrbreite 5 m, mit Pendelstütze, rot

Vertikal schwenkende Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung. Hauptstütze (140 x 128 mm) aus Stahl, gefederte höhenverstellbare Pendelstütze (-80/+180 mm) aus Aluminium. Einteiliger, rechteckiger Aluminium-Sperrbalken (108 x 46 mm) weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Zum Aufdübeln mit Fußplatte (Hauptstütze 250 x 250 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Form : rechteckig

Maße Hauptstütze : 140 x 128 x 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Funktionalität : schwenkbar

Auflagestütze : mit Pendelstütze

Höhe über Flur : 1105 mm

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Balkenlänge : 5,33 m

Sperrbreite : 5,0 m

Durchfahrtsbreite : 5,0 m

Gewicht : 46 kg

zum Webshop

Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 3020 verkehrsrot



Wegesperre MARAC mit Pendelstütze, Hauptstütze in RAL 3020 verkehrsrot



Detail: Pendelstütze, silberfarbig eloxiert

