


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Wegesperre BORAS NEW

mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 6,0 m - 398.373

TOP-QUALITÄT

- direkt vom HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Wegesperre BORAS NEW

mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 6,0 m

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) aus Stahl und gefederter Pendelstütze aus Aluminium. Einteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Hauptstütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert. Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfedern. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm.

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur: 1000 mm

Maße Hauptstütze: 2 mal 100 x 40 mm

Schließung: für Vorhängeschloss Funktionalität: schwenkbar Auflagestütze: mit Pendelstütze

Material: Stahl

empfohlene Einbautiefe: 300 mm

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite: 6,0 m Gesamtbreite: 6512 mm

Gewicht: 82 kg

zum Webshop

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

