




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wegesperre BORAS NEW

mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 8,0 m - 398.386



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre BORAS NEW

mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 8,0 m

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) und höhenverstellbarer Auflagestütze aus Stahl (-130 / +120 mm). Zweiteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfedern. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehdreikantschloss nachrüstbar. Hauptstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 400 x 270 mm, Auflagenstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm und Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm.


Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sperrbreite : 8,0 m
Gesamtbreite : 8512 mm
Gewicht : 96 kg

zum Webshop

Wegesperre BORAS NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze



Wegesperre BORAS NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

