

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Wegesperre MOTALA NEW

mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,5 m - 398.410

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Wegesperre MOTALA NEW

mit Gegengewicht, Sperrbreite 5,5 m

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) und höhenverstellbarer Auflagestütze aus Stahl (-130 / +120 mm). Einteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar. Hauptstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 400 x 270 mm, Auflagenstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm und Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm.

empfohlene Einbautiefe: +/- 0 mm Maße Auflagestütze: 70 x 40 mm

Höhe über Flur: 1000 mm

Maße Hauptstütze: 2 mal 100 x 40 mm Schließung: für Vorhängeschloss Funktionalität: schwenkbar

Auflagestütze: mit fester Auflagestütze

Material: Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite: 5,5 m Gewicht: 125 kg

Gesamtbreite: 6695 mm

zum Webshop

Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze

Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

