



ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Ladesäule CAVAN

aus Edelstahl - 480.005



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ladesäule CAVAN

aus Edelstahl

Konstruktion:

Doppelwandiges Standgehäuse aus Edelstahl mit halbtransparenter Frontblende aus schlag- und UV-beständigem Polycarbonat und 2 Ladesteckdosen. Im oberen Bereich ist die Ladesäule mit einer LED-Signalisierung sowie einem RFID-Lesemodul und im unteren Bereich mit einem abschließbaren Anschlussraum inkl. kombinierten Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter sowie einer RFID-Programmirtaste ausgestattet. Die Steckdosen der Ladesäule sind mit einem Sensorkontakt ausgerüstet und werden nur bestromt, wenn ein Stecker eingesteckt ist und eine Autorisierung erfolgreich war. Nach Abziehen des Steckers wird der Strom abgeschaltet.

Oberfläche / Farbe:

Edelstahl V2A gebürstet.

Autorisierung:

Mittels RFID-Karten (2 Nutzerkarten und 1 Masterkarte im Lieferumfang enthalten).

Schließung Anschlussraum:

Abschließbar mittels Hebelzylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation:

Integrierte Schutzkontaktsteckdosen mit Sensorschalter für Spannungsversorgung 230V AC 1P für max. Stromaufnahme 10 A, inkl. Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter Typ A (Schutzklasse 1) im spritzwassergeschützten Gehäuse (Schutzart IP 44). Nennstrom 6A für maximale Ladeleistung 3,8 kW. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm².

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenplatte (300 x 300 x 3 mm) aus Edelstahl mit zugehörigem Bodenbefestigungsmaterial. Montage- und Inbetriebnahmeanleitung liegen der Lieferung bei.

Lieferung:

Vormontiert, anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Schutzart : IP 44

Zugangsautorisierung : mit RFID-Zugangsberechtigung inkl. LED-Signalisierung

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material : Edelstahl

Produkt : E-Bike-Ladesäule

Anzahl Schuko-Steckdosen : 2

Höhe : 1340 mm

Oberfläche : Edelstahl, gebürstet

Breite : 165 mm

Tiefe : 145 mm

Gewicht : 21 kg

zum Webshop

Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung,
Edelstahl</div>



Ladesäule CAVAN, mit RFID-Zugangsautorisierung und
LED-Signalisierung, Edelstahl

