



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Ladesäule CAVAN

aus Edelstahl + pulverbeschichtet - 480.010



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Ladesäule CAVAN

## aus Edelstahl + pulverbeschichtet

### **Konstruktion:**

Doppelwandiges Standgehäuse aus Stahlblech mit halbtransparenter Frontblende aus schlag- und UV-beständigem Polycarbonat und 2 Ladesteckdosen. Im unteren Bereich ist die Ladesäule mit einem abschließbaren Anschlussraum inkl. kombinierten Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter ausgestattet. Die Steckdosen der Ladesäule sind mit einem Sensorkontakt ausgerüstet und werden nur bestromt, wenn ein Stecker eingesteckt ist und eine Autorisierung erfolgreich war. Nach Abziehen des Steckers wird der Strom abgeschaltet.

### **Oberfläche / Farbe:**

Edelstahl V2A, gebürstet und pulverbeschichtet in eisenglimmer, glatt (P7) ähnlich DB 703.

### **Autorisierung:**

Frei zugänglich.

### **Schließung Anschlussraum:**

Abschließbar mittels Hebelzylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

### **Elektroinstallation:**

Integrierte Schutzkontaktsteckdosen mit Sensorschalter für Spannungsversorgung 230V AC 1P für max. Stromaufnahme 10 A, inkl. Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter Typ A (Schutzklasse 1) im spritzwassergeschützten Gehäuse (Schutzart IP 44). Nennstrom 6A für maximale Ladeleistung 3,8 kW. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

### **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenplatte (300 x 300 x 3 mm) aus Edelstahl mit zugehörigem Bodenbefestigungsmaterial. Montage- und Inbetriebnahmeanleitung liegen der Lieferung bei.

### **Lieferung:**

Vormontiert, anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material : Edelstahl

Produkt : E-Bike-Ladesäule

Schutzart : IP 44

Höhe : 1340 mm

Anzahl Schuko-Steckdosen : 2

Zugangsautorisierung : ohne

Breite : 165 mm

Tiefe : 145 mm

Gewicht : 21 kg

**zum Webshop**

Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl  
in eisenglimmer ähnlich DB 703



Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl  
in eisenglimmer ähnlich DB 703



Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl  
in eisenglimmer ähnlich DB 703



Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl  
in eisenglimmer ähnlich DB 703

