



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Ladesäule CAVAN

aus Edelstahl + pulverbeschichtet - 480.011



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ladesäule CAVAN

aus Edelstahl + pulverbeschichtet

Konstruktion:

Doppelwandiges Standgehäuse aus Stahlblech mit halbtransparenter Frontblende aus schlag- und UV-beständigem Polycarbonat und 2 Ladesteckdosen. Im oberen Bereich ist die Ladesäule mit einer LED-Signalisierung sowie einem RFID-Lesemodul und im unteren Bereich mit einem abschließbaren Anschlussraum inkl. kombinierten Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter sowie einer RFID-Programmirtaste ausgestattet. Die Steckdosen der Ladesäule sind mit einem Sensorkontakt ausgerüstet und werden nur bestromt, wenn ein Stecker eingesteckt ist und eine Autorisierung erfolgreich war. Nach Abziehen des Steckers wird der Strom abgeschaltet.

Oberfläche / Farbe:

Edelstahl V2A, gebürstet und pulverbeschichtet in eisenglimmer, glatt (P7) ähnlich DB 703.

Autorisierung:

Mittels RFID-Karten (2 Nutzerkarten und 1 Masterkarte im Lieferumfang enthalten).

Schließung Anschlussraum:

Abschließbar mittels Hebelzylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation:

Integrierte Schutzkontaktsteckdosen mit Sensorschalter für Spannungsversorgung 230V AC 1P für max. Stromaufnahme 10 A, inkl. Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter Typ A (Schutzklasse 1) im spritzwassergeschützten Gehäuse (Schutzart IP 44). Nennstrom 6A für maximale Ladeleistung 3,8 kW. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm².

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenplatte (300 x 300 x 3 mm) aus Edelstahl mit zugehörigem Bodenbefestigungsmaterial. Montage- und Inbetriebnahmeanleitung liegen der Lieferung bei.

Lieferung:

Vormontiert, anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material : Edelstahl

Produkt : E-Bike-Ladesäule

Schutzart : IP 44

Zugangsautorisierung : mit RFID-Zugangsberechtigung inkl. LED-Signalisierung

Höhe : 1340 mm

Anzahl Schuko-Steckdosen : 2

Breite : 165 mm

Tiefe : 145 mm

Gewicht : 21 kg

zum Webshop

Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703



Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703



Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703



Ladesäule CAVAN, ohne Zugangsautorisierung, Edelstahl in eisenglimmer ähnlich DB 703

