



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

verschiedenschließend - 483.004



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

verschiedenschließend

Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff, ebenfalls aus Edelstahl. Schwarze Abschlusskappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen. Verriegelung mittels Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zum Einbetonieren, versenkbar in Bodenhülse. Funktion: Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm

Länge Bodenhülse : 822 mm

kipubar : nein

Anzahl Reflexstreifen : 2

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Material : Edelstahl

Anzahl Schlüssel : 3

Herausnehmbar : nein

Anzahl Kettenösen : ohne

versenkbar : manuell

Produkttyp : Pfosten

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Überfahrhöhe : 21 mm

Oberfläche : geschliffen

Pfostenmaße : Ø 104 mm

Gewicht : 20 kg

Höhe über Flur : 600 mm

Höhe : 600 mm

zum Webshop

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

