



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## **Sperrpfosten ONYX - versenkbare**

mit Dreikantschloss - 483.006



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# **Sperrpfosten ONYX - versenkbar**

## mit Dreikantschloss

Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff, ebenfalls aus Edelstahl. Schwarze Abschlusskappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen. Verriegelung mittels Dreikantschloss (Dreikantschlüssel siehe Zubehör). Zum Einbetonieren, versenkbar in Bodenhülse. Bodenhülse im Lieferumfang enthalten. Funktion: Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm

Oberfläche : elektropoliert

Material : Edelstahl

Schließung : Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : 2

Länge Bodenhülse : 822 mm

Form : rund

kippbar : nein

versenkbar : manuell

Anzahl Kettenösen : ohne

Anzahl Schlüssel : ohne

Ø : 104 mm

Überfahrhöhe : 21 mm

Produkttyp : Pfosten

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 20 kg

Höhe über Flur : 600 mm

Pfostenmaße : Ø 104 mm

Höhe : 600 mm

**[zum Webshop](#)**

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

