



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pollerleuchte PORNIC

LED warmweiß - 512.089



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte PORNIC

LED warmweiß

Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbaren Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST. LED Modul: Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W. Standardmäßig zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm) siehe Zubehör. Bei einer Reihenaufstellung dieser Pollerleuchte wird in der Regel einen Leuchtenabstand von 7-10 m empfohlen.

Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Tiefe : 120 mm
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Material : Edelstahl
Herausnehmbar : nein
kippar : nein
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Gewicht : 10 kg
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Schutzart : IP 65
Oberfläche : geschliffen und passiviert
Beleuchtung : großes LED Modul
LED : 14,9 Watt
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop