



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Pollerleuchte PORNIC

LED neutralweiß - 512.090



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pollerleuchte PORNIC

## LED neutralweiß

Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbaren Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST. LED Modul: Farbtemperatur 4000K warmweiß 1632 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W. Standardmäßig zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm) siehe Zubehör. Bei einer Reihenaufstellung dieser Pollerleuchte wird in der Regel einen Leuchtenabstand von 7-10 m empfohlen.

Form : rechteckig  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Tiefe : 120 mm  
Leuchtmittel : mit  
Leuchtmittelart : LED  
Produkttyp : Pollerleuchte  
Material : Edelstahl  
Herausnehmbar : nein  
kippar : nein  
Pfostenmaße : 120 x 120 mm  
Breite : 120 mm  
Gewicht : 10 kg  
Material Abdeckung : Plexiglas opal  
Schutzart : IP 65  
Oberfläche : geschliffen und passiviert  
Beleuchtung : großes LED Modul  
LED : 14,9 Watt  
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß  
Lichtaustritt : vierseitig  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**