


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Baumschutzrost TABER

B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet - 521.019



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Baumschutzrost TABER

B 1500 x T 1500 mm, pulverbeschichtet


Baumschutzrost bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Profilrohren aus Stahl und vier Blechprofil-Segmenten mit Prägung für effektive Rutschhemmung, Belüftung des Wurzelbereiches und Drainage. Auf Anfrage mit Personalisierung mit gelasertem Schriftzug, ohne Aufpreis und Zeichenbegrenzung. Einlegeroste als Zubehör verfügbar. Mit zwei verzinkten Fahrradanhängerbügeln (Rundrohr Ø 48 x 2,9 mm, ADFC empfohlen nach TR 6102), welche für eine optische Abgrenzung (kein Aufprallschutz) zum Baum dienen und den Stamm vor möglichen Schäden schützen. Produkt nach EN 1090 und Belastungskasse A15 nach DIN 124 gefertigt.

Hinweis: Der Bodenuntergrund und jedes Punktfundament müssen als Eigenlast 1/4 des Eigengewichtes (0,5 kN) und 15 kN Nutzlast aufnehmen können.


Material Unterkonstruktion : Stahl
Höhe außen : 106 mm
Höhe innen : 106 mm
Produkttyp : Baumschutzrost
Tiefe innen : 700 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt
Breite innen : 700 mm
Tiefe außen : 1500 mm
Breite außen : 1500 mm
Material : Stahl
Gesamthöhe : 950 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 200 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren

zum Webshop

Prägung Blechprofil – bitte bei Bestellung Profil angeben!



City



Garden