



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten ELASTIK

zum Verschrauben - 529.002



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten ELASTIK

zum Verschrauben

Vollkommen elastischer, bis 90° neigbarer Sperrpfosten aus vulkanisiertem und witterungsbeständigem Recyclinggummi. Mit 2 weißen Reflexstreifen. Der Sperrpfosten wird mit der einbetonierten Bodenhülse verschraubt. Funktion: Der Sperrpfosten richtet sich nach dem Anfahren selbst wieder auf.

Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
neigbar bis : 90°
Schließung : ohne
Kopfform : Halbkugelkopf
Material : Gummi
Produkttyp : Pfosten
Ø : 140 mm
Überfahrhöhe : 190 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 22 kg
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop